

# HQL80 MARTILLO DE FONDO DTH

HQL80 Martillo	Descripción del Artículo	Peso Kg	Número de parte
	1 Top Sub	44.6	HQL80-TSUB
	2 "O" Ring of Top Sub	0.01	HQL80-SK-TSUB
	3 Shim of Top Sub	0.30	HQL80-BOR-TSUB
	4 Check Valve	1.30	HQL80-CVALVE
	5 Spring	0.20	HQL80-SPRING
	6 Compression Buffer	0.46	HQL80-CBUFFER
	7 Air Distributor	13.2	HQL80-DIST
	8 Internal Cylinder	8.40	HQL80-ICYL
	9 Piston	41.5	HQL80-PISTON
	10 External Cylinder	74.1	HQL80-ECYL
	11 Guided Sleeve	3.70	HQL80-BUSH
	12 Bush Retaining Ring	0.03	HQL80-RRING-BUSH
	13 "O" Ring of Stop Ring	0.01	HQL80-SK-SRING
	14 Stop Ring	1.20	HQL80-SRING
	15 Shim of Drive Chuck	0.35	HQL80-BOR-DCHUCK
	16 Drive Chuck	13.6	HQL80-DCHUCK
	17 Drill Bit		HQL80-203CC-TV

## Datos técnicos

Largo(sin broca)	Peso(sin broca)	Diámetro externo	Vástago de broca	Rango de agujeros	Hilo de conexión
1471mm	203Kg	Φ185mm	QL80 TD80 TD85	Φ195- Φ254	BECO 4 1/2" REG API 4 1/2" REG
Tamaño de caja	Tasa de impacto a 1.7Mpa	Velocidad de rotación recomendada	Consumo de aire		
1440x230x270mm	25Hz	30-70r/min	300-380(PSI)		
			950-1200(CFM)		