

# N125-R MARTILLO DE FONDO DTH

NUMA125-RY Martillo	Descripción del Artículo	Peso Kg	Número de parte
	1 Top Sub	123.0	HN125-TSUB
	2 "O" Ring of Top Sub	0.02	HN125-SK-TSUB
	3 Breakout Ring of Top Sub	0.85	HN125-MURS-TSUB
	4 Check Valve	1.00	HN125-CVALVE
	5 Spring	1.00	HN125-SPRING
	6 Air Distributor	20.20	HN125-DIST
	7 Internal Cylinder	31.00	HN125-ICYL
	8 Piston	111.0	HN125-PISTON
	9 External Cylinder	147.0	HN125-ECYL
	10 Bush	18.4	HN125-BUSH
	11 Bush Retaining Ring	0.20	HN125-BUSH-RRING
	12 Stop Ring	5.30	HN125-SRING
	13 "O" Ring of Stop Ring	0.02	HN125-SK-SRING
	14 Lock Pin	0.20	HN125-LOCK-PIN
	15 Nylon Strip	0.30	HN125-STRIP-NYLON
	16 Internal Bit Catcher	6.80	HN125-IBCATCHER
	17 External Bit Catcher	15.7	HN125-EBCATCHER
	18 Drive Chuck	31.9	HN125-DCHUCK
	19 Plastic Spacer of Drive Chuck	0.05	HN125-PSPACER
	20 Drill Bit		N125-476CC

## Datos técnicos

Largo(sin broca)	Peso(sin broca)	Diámetro externo	Vástago de broca	Rango de agujeros	Hilo de conexión
1812mm	546kg	Φ275mm	NUMA125R	Φ305- Φ445	API 6 5/8" REG
Tamaño de caja	Tasa de impacto a 1.7Mpa	Velocidad de rotación recomendada	Consumo de aire		
1880x310x310mm	18Hz	15-35r/min	200-350(PSI)		
			800-1800(CFM)		